

CPS SibeProfi E30


max.
12.000 VA


max.
40 (424)

7" Touchscreen-Farbdisplay
7" touchscreen colored display

Einzelschaltbarkeit
switchability of individual luminaire

Visualisierung
visualization

Stromkreisüberwachung
circuit monitoring

Einzelleuchtenüberwachung
single luminaire monitoring

Modbus TCP/IP
modbus TCP/IP



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Die SibeProfi ist ein frei konfigurierbares Sicherheitslichtsystem (CPS) mit bis zu 40 Endstromkreisen in Haupt- und Unterverteilern.

Durch die „Einzelleuchenschaltbarkeit“ ist es möglich im Netzbetrieb jede Sicherheitsleuchte einzeln zu schalten (Ansteuerung über digitale Eingänge).

Die Anlage besitzt einen integrierten WEB-Server zur Fernwartung.

The SibeProfi is a free configurable lighting system (CPS) with up to 40 emergency lighting circuits in cps and substations.

Though the switching of single luminaires is it possible to switch each emergency luminaire in network operation (activation over digital inputs) The system has an integrated Web server for remote maintenance.

Schutzart protection degree	IP42
Schutzklasse protection class	II
Gehäuse housing	Stahlblech, RAL 7035 steel sheet, RAL 7035
Montageart mounting	Standschrank floor standing cabinet

DiBT Zulassung
DiBT licence

ZUBEHÖR | ACCESSOIRES



SET025



SET025 DD



MFT 5

EASYCONTROL
TOUCHEASYCONTROL
VIEW

EGM-DPÜ 2



EGM-DPÜ 5



SIPÜ



EGM-823



EM8D

SYSTEMVERTEILER
E0SYSTEMVERTEILER
E30

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

CPS SibeProfi E30	
Netzanschluss <i>mains connection</i>	3~N/PE 400 V 50/60 Hz
Batterie (nicht enthalten) <i>battery (not included)</i>	216 V / entsprechend der Konfiguration (0,5h / 1h / 3h / 8h) 216 V / according to configuration (0,5h / 1h / 3h / 8h)
Ausgangsspannung <i>output voltage</i>	230 VAC / 216 VDC $\pm$ 15 %
Ausgangsleistung <i>output power</i>	max. 12.000 VA
Eingänge <i>input</i>	entsprechend der Konfiguration 24 V DC und 230 VAC möglich according to configuration 24 V DC und 230 VAC possible
Ausgänge <i>output</i>	entsprechend der Konfiguration according to configuration
Endstromkreise <i>emergency lighting circuits</i>	max. 40 (424 inkl. Systemverteiler) max. 40 (424 incl. sub distribution)
Absicherung Endstromkreise <i>protection of terminal circuits</i>	6,3 A
Abmessung (HxBxT) <i>dimensions (HxWxD)</i>	2.069 x 919 x 526 mm
Montageart <i>mounting</i>	Standschrank floor standing cabinet
Kabeleinführung <i>cable entry</i>	oben at the top
Schutzart <i>protection degree</i>	IP42
Schutzklasse <i>protection class</i>	II
Temperaturbereich <i>temperature range</i>	+0° C <> +40° C
Empfohlene Vorsicherung <i>recommended back-up fuse</i>	je nach Anlagengröße und Ladeeinrichtung depending on system size and charging device
Anschluss Systemverteiler <i>connection substation</i>	max. 3 Abgänge max. 3 outputs
Schnittstellen <i>interface</i>	TCP/IP, MODBUS TCP/IP, MODBUS



Abbildung zeigt geöffnete Ansicht
image shows open view