

CPS SibeProfi Lean


max.
6.000 VA


max.
32 (160)

7" Touchscreen-Farbdisplay
7" touchscreen colored display

Einzelschaltbarkeit
switchability of individual luminaire

Visualisierung
visualization

Stromkreisüberwachung
circuit monitoring

Einzelleuchtenüberwachung
single luminaire monitoring

Modbus TCP/IP
modbus TCP/IP



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Die SibeProfi Lean ist ein Sicherheitslichtsystem (CPS) mit bis zu 32 Endstromkreisen.

Durch die „Einzelleuchtenschaltbarkeit“ ist es möglich im Netzbetrieb jede Sicherheitsleuchte einzeln zu schalten (Ansteuerung über digitale Eingänge).

Die Anlage besitzt einen integrierten WEB-Server zur Fernwartung.

The SibeProfi Lean is a lighting system (CPS) with up to 32 emergency lighting circuits.

Though the switching of single luminaires is it possible to switch each emergency luminaire in network operation (activation over digital inputs) The system has an integrated Web server for remote maintenance.

Schutzart <i>protection degree</i>	IP20
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech, RAL 7035 <i>steel sheet, RAL 7035</i>
Montageart <i>mounting</i>	Standschrank <i>floor standing cabinet</i>

ZUBEHÖR | ACCESSOIRES



SET025



SET025 DD



MFT 5

EASYCONTROL
TOUCHEASYCONTROL
VIEW

EGM-DPÜ 2



EGM-DPÜ 5



SIPÜ



EGM-823



EM8D

SYSTEMVERTEILER
E0SYSTEMVERTEILER
E30

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

CPS SibeProfi Lean	
Netzanschluss <i>mains connection</i>	3~N/PE 400 V 50/60 Hz
Batterie <i>battery</i>	216 V entsprechend der Konfiguration (0,5 h / 1 h / 3 h / 8 h) max. 28 Ah <i>216 V according to the configuration (0,5 h / 1 h / 3 h / 8 h) max. 28 Ah</i>
Ausgangsspannung <i>output voltage</i>	230 VAC / 216 VDC $\pm$ 15 %
Ausgangsleistung <i>output power</i>	max. 6.000 VA
Eingänge <i>input</i>	4 x Eingänge potentialfrei <i>4 x potential-free inputs</i>
Ausgänge <i>output</i>	6 x Relaisausgang <i>6 x relay output</i>
Endstromkreise <i>emergency lighting circuits</i>	32 (inkl. 160 Systemverteiler) <i>32 (160 incl. sub distribution)</i>
Absicherung Endstromkreise <i>protection of terminal circuits</i>	6,3 A
Abmessung (HxBxT) <i>dimensions (HxWxD)</i>	1.200 x 600 x 450 mm
Montageart <i>mounting</i>	Standschrank <i>floor standing cabinet</i>
Kabeleinführung <i>cable entry</i>	oben <i>at the top</i>
Schutzart <i>protection degree</i>	IP20
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Temperaturbereich <i>temperature range</i>	+0° C <> +40° C
Empfohlene Vorsicherung <i>recommended back-up fuse</i>	je nach Anlagengröße und Ladeeinrichtung <i>depending on system size and charging device</i>
Anschluss Systemverteiler <i>connection substation</i>	max. 4 Abgänge <i>max. 4 outputs</i>
Schnittstellen <i>interface</i>	TCP/IP, MODBUS <i>TCP/IP, MODBUS</i>