

PANDION



IP65



ICE -25°C



SCHLAGFEST

3000 K

4000 K



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

schlanke Wand- oder Deckenleuchte mit schmalen Lichtaustritt nach unten für den Innen- und Außenbereich, erhältlich in verschiedenen Farben und Farbtemperaturen

slim wall or ceiling luminaire with a narrow downward light emission for indoor and outdoor use, available in different colors and color temperatures

Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I
Gehäuse <i>housing</i>	Stahlblech, verzinkt <i>steel sheet, galvanized</i>
Montageart <i>mounting</i>	Wandaufbau (WA) Deckenaufbau (DA) <i>wall mounting (WA) ceiling mounting (DA)</i>

Serie S

Serie P

SC

eCL kompatibel

Zentralbatterie | *central battery*Einzelbatterie | *single battery*

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS


10 JAHRE
designLIFE

	Anschlussspannung <i>supply voltage</i> (AC/DC)	Anschlussleistung <i>power rating</i> (AC/DC)	Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	Gewicht <i>weight</i>	Lichtstrom <i>luminous flux</i>	LiFePo4-Akku <i>LiFePo4 accu</i>
Allgemeinbeleuchtung <i>general lighting</i>	230 V / -	13,0 VA / -	-10° C <> +40° C	1,4 kg	729 lm	-
Zentralbatterie <i>central battery</i>	230 V / 216 V	14,0 VA / 11,0 W	-10° C <> +40° C	1,4 kg	729 lm	-
Einzelbatterie <i>single battery</i>	230 V / -	15,2 VA / -	-25° C <> +40° C	1,5 kg	3 h: 288 lm 8 h: 121 lm	3 h / 8 h

OPTIONEN | OPTIONS



ANTHRAZIT (AZ)





WEISS (WS)



SONDERFARBEN
(SF)

MÄßE | DIMENSION (mm)

Wandaufbau (WA) | wall mounting (WA)



Deckenaufbau (DA) | ceiling mounting (DA)



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no
eCL easyCONTROL Platine EC	1221500009

PROJEKTIERUNGSHILFEN | PROJECT PLANNING HELPS

Zentralbatterieleuchte | central battery luminaire

PANDION Z 729 lm

Höhe height [m]	Abstand DA distance DA [m]		
2,0	4,10	9,70	
2,5	4,60	10,90	
3,0	5,10	12,10	
3,5	5,50	13,10	
4,0	5,90	14,10	
5,0	6,60	15,80	
6,0	7,10	17,30	
7,0	7,50	18,60	
8,0	7,60	19,70	
9,0	7,70	20,50	
10,0	7,60	21,20	
12,0	6,90	21,80	
14,0	5,30	21,50	
16,0	1,60	20,60	

PANDION Z 729 lm

Höhe height [m]	Abstand WA ¹ distance WA ¹ [m]			
2,0	4,00	9,40	3,80	
2,5	4,60	10,60	4,30	
3,0	5,10	11,80	4,80	
3,5	5,50	12,90	5,30	
4,0	5,90	13,90	5,70	
5,0	6,60	15,70	6,40	
6,0	7,10	17,20	6,90	
7,0	7,50	18,50	7,40	
8,0	7,70	19,60	7,60	
9,0	7,70	20,50	7,70	
10,0	7,60	21,10	7,60	
12,0	7,00	21,80	6,90	
14,0	5,50	21,60	5,50	
15,0	4,10	21,10	4,20	

Einzelbatterieleuchte | single battery luminaire

PANDION E 288 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand DA distance DA [m]		
2,0	3,30	7,80	
2,5	3,70	8,80	
3,0	4,00	9,70	
3,5	4,30	10,50	
4,0	4,50	11,20	
5,0	4,80	12,30	
6,0	4,80	13,10	
7,0	4,60	13,60	
8,0	4,10	13,70	
9,0	3,10	13,50	
10,0	1,30	13,00	

PANDION E 288 lm / 3 h

Höhe height [m]	Abstand WA ¹ distance WA ¹ [m]			
2,0	3,20	7,40	3,20	
2,5	3,60	8,50	3,70	
3,0	4,00	9,40	4,00	
3,5	4,30	10,20	4,30	
4,0	4,50	10,90	4,50	
5,0	4,80	12,10	4,80	
6,0	4,80	13,00	4,90	
7,0	4,60	13,50	4,70	
8,0	4,10	13,60	4,20	
9,0	3,30	13,40	3,30	
10,0	2,00	12,80	1,40	

PANDION E 121 lm / 8 h

Höhe height [m]	Abstand DA distance DA [m]		
2,0	2,60	6,30	
2,5	2,90	7,10	
3,0	3,00	7,70	
3,5	3,10	8,20	
4,0	3,10	8,50	
5,0	2,80	8,80	
6,0	1,80	8,60	

PANDION E 121 lm / 8 h

Höhe height [m]	Abstand WA ¹ distance WA ¹ [m]			
2,0	2,50	5,90	2,70	
2,5	2,80	6,70	3,00	
3,0	3,00	7,40	3,20	
3,5	3,00	7,90	3,30	
4,0	3,00	8,30	3,30	
5,0	2,60	8,70	2,90	
6,0	1,70	8,40	2,00	

¹ Alle Angaben beziehen sich auf 1,0 m Abstand zur Rettungswegmitte.

¹ All information relates to a distance of 1.0 m from the middle of the escape route.

