

# TL DE 30 Q FWL



V4A



IP65



IK08 | 5 JOULE



## Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg *square luminaire for escape route marking*

### BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Quadratische Leuchte zur Fluchtwegkennzeichnung in Straßentunneln, speziell konzipiert für Anbaumontage an gerader oder gewölbter Tunnelwand. Gehäuse in quadratischer Bauform und in drei verschiedenen Abmessungen. Zuverlässige senkrechte Ausrichtung der Leuchte durch flexible Wandhalterung, variable Kabeleinführung und Kabelquerschnitt (nach Absprache). Die Leuchte ist mittels Schrauben verschlossen, nach dem Öffnen ist das Oberteil (Deckel) gegen Herunterfallen gesichert.

*Square luminaire for escape route marking in road tunnels, specially designed for surface mounting on straight or curved tunnel walls. Housing in square design and in three different dimensions. Reliable vertical alignment of the luminaire due to flexible wall bracket, variable cable entry and cable cross-section (by arrangement). The luminaire is closed by means of screws, after opening its cover, it is secured against falling.*

### TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

GEHÄUSE   HOUSING	
Material <i>material</i>	Edelstahl V4A (1.4571), DIN EN 10088 Anforderungsklasse I (ZTV-ING) <i>Stainless steel V4A (1.4571) DIN EN 10088 requirement class I (ZTV-ING)</i>
Oberfläche <i>surface</i>	natur, gebeizt und passiviert <i>natural, pickled and passivated</i>
Scheibe <i>pane</i>	ESG 5 mm nach DIN EN 62262 <i>ESG 5 mm according to DIN EN 62262</i>
Maße <i>dimensions</i>	Q450 x H550/624 x B550 (+140) x T1145mm Q500 x H600/674 x B600 (+140) x T1145mm Q600 x H700/774 x B700 (+140) x T1145mm
Gewicht <i>weight</i>	21 kg
Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I (optional II)
Schlagfestigkeit <i>impact resistance</i>	IK08
Druckwasserfestigkeit <i>water pressure resistance</i>	6 bar
Anschlussspannung <i>supply voltage</i>	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung <i>power rating</i>	12,5 VA / 10,5 W
Anschlussklemme <i>connection terminal</i>	1x 4x4mm <sup>2</sup>
Kabeleinführung <i>cable entry</i>	1x M25

LEUCHTMITTEL   ILLUMINANTS		
Piktogramm <i>pictogram</i>	1x LED-Panel	≥ 200cd/m <sup>2</sup>


## OPTIONEN | OPTIONS



**SIGNALLEUCHE  
LED-BLITZ**  
SIGNAL LUMINAIRE  
LED-FLASH



**SONDER-  
PIKTOGRAMME**  
SPECIAL  
PICTOGRAMS



**VERLÄNGERUNG  
WANDAUSLEGER**  
EXTENSION  
WALL BRACKET



**SCHUTZKLASSE II**  
PROTECTION CLASS II

gemäß RABT / EABT  
according to RABT / EABT

gemäß DIN 67524-1  
according to DIN 67524-1



Made in Germany

### TECHNISCHE DATEN SIGNALLEUCHE | SPECIFICATIONS SIGNAL LUMINAIRE

Signalleuchte signal luminaire	Anschlussspannung supply voltage	Blitzfrequenz flash frequency	Lebensdauer durability	Haube hood
	230 V / 50 Hz	1 Hz	50.000 h	klar clear

## BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung   designation	Art.-Nr.   item no	Erklärung   definition
TL DE 30 Q 450 FWL Z WA	1360202001	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg, Wandausleger variabel square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated
TL DE 30 Q 450 FWL Z WA BL	1360202011	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg, Wandausleger variabel, mit Blitzleuchte square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated / with LED flash
TL DE 30 Q 450 FWL Z WA SK II	1360202021	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg / natur gebeizt und passiviert / Schutzklasse II square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated / protection class II
TL DE 30 Q 450 FWL Z WA SK II BL	1360202031	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg / natur gebeizt und passiviert / Schutzklasse II / mit Blitzleuchte square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated / protection class II / with LED flash
TL DE 30 Q 500 FWL Z WA	1360212001	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg, Wandausleger variabel square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated
TL DE 30 Q 500 FWL Z WA BL	1360212011	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg, Wandausleger variabel, mit Blitzleuchte square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated / with LED flash
TL DE 30 Q 500 FWL Z WA SK II	1360212021	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg / natur gebeizt und passiviert / Schutzklasse II square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated / protection class II
TL DE 30 Q 500 FWL Z WA SK II BL	1360212031	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg / natur gebeizt und passiviert / Schutzklasse II / mit Blitzleuchte square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated / protection class II / with LED flash
TL DE 30 Q 600 FWL Z WA	1360222001	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg, Wandausleger variabel square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated
TL DE 30 Q 600 FWL Z WA BL	1360222011	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg, Wandausleger variabel, mit Blitzleuchte square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated / with LED flash
TL DE 30 Q 600 FWL Z WA SK II	1360222021	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg / natur gebeizt und passiviert / Schutzklasse II square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated / protection class II
TL DE 30 Q 600 FWL Z WA SK II BL	1360222031	Quadratische Hinweisleuchte Fluchtweg / natur gebeizt und passiviert / Schutzklasse II / mit Blitzleuchte square luminaire for escape route marking / natural pickled and passivated / protection class II / with LED flash