

TL DE 10



V4A



IP65



IK08 | 5 JOULE



Fluchtweg- und Orientierungsleuchte
*luminaire for combined escape route
 marking and orientation*

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Leuchte zur Fluchtwegkennzeichnung in Straßentunneln, speziell konzipiert für die Aufbaumontage auf die freie Tunnelwand, Gehäuse in extrem flacher Bauform, mit allseitig abgeschrägten Seitenflächen zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bei flüchtenden Personen
luminaire for combined escape route marking and orientation, with emergency fire light, surface mounting on the free tunnel wall, extremely flat design, slanted side surfaces to avoid the risk of injury for people escaping

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

GEHÄUSE | HOUSING

Material
material Edelstahl V4A (1.4571), DIN EN 10088
 Anforderungsklasse I (ZTV-ING)
*Stainless steel V4A (1.4571) DIN EN 10088
 requirement class I (ZTV-ING)*

Oberfläche
surface natur, gebeizt und passiviert
natural, pickled and passivated

Scheibe
pane ESG 5 mm nach DIN EN 62262
ESG 5 mm according to DIN EN 62262

Maße
dimension 571 x 455 x 60mm (HxBxT)

Gewicht
weight 11 kg

Schutzart
protection degree IP65

Schutzklasse
protection class I (optional II)
I (optional II)

Schlagfestigkeit
impact resistance IK08

**Druckwasser-
festigkeit**
*water pressure
resistance* 6 bar

Anschlussspannung
supply voltage 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung
power rating 25 VA / 11 W

Anschlussklemme
connection terminal 2x 5x4mm²

Kabeleinführung
cable entry 1x M25, 2x Blind
1x M25, 2x Blind

LEUCHTMITTEL | ILLUMINANTS


Piktogramm
pictogram 1x LED-Panel $\geq 200\text{cd/m}^2$

Seitenstreifen
lateral lighting 2x LED-Stripe $\geq 75\text{cd/m}^2$

OPTIONEN | OPTIONS



**PUR UND RAL
BESCHICHTUNG**
PUR AND
RAL COATING



**SEITENSTREIFEN
DIMMBAR**
LATERAL LIGHTING
DIMMABLE



SCHUTZKLASSE II
PROTECTION CLASS II

gemäß RABT / EABT
according to RABT / EABT

gemäß DIN 67524-1
according to DIN 67524-1



Made in Germany

BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no	Erklärung definition
TL DE 10 Z NAT	136015200x*	Fluchtweg- und Orientierungsleuchte / natur gebeizt und passiviert luminaire for combined escape route marking and orientation / natural, pickled and passivated
TL DE 10 Z NAT SK II	136015201x*	Fluchtweg- und Orientierungsleuchte / natur gebeizt und passiviert / Schutzklasse II luminaire for combined escape route marking and orientation / natural, pickled and passivated / protection class II
TL DE 10 Z NAT DIM	136015202x*	Fluchtweg- und Orientierungsleuchte / natur gebeizt und passiviert / dimmbare Seitenstreifen luminaire for combined escape route marking and orientation / natural, pickled and passivated / dimmable lateral lighting
TL DE 10 Z NAT DIM SK II	136015203x*	Fluchtweg- und Orientierungsleuchte / natur gebeizt und passiviert / dimmbare Seitenstreifen / Schutzklasse II luminaire for combined escape route marking and orientation / natural, pickled and passivated / dimmable lateral lighting / protection class II
TL DE 10 Z RAL	136015300x*	Fluchtweg- und Orientierungsleuchte / RAL7042 + PUR Beschichtung luminaire for combined escape route marking and orientation / RAL7042 + PUR coating
TL DE 10 Z RAL SK II	136015301x*	Fluchtweg- und Orientierungsleuchte / RAL7042 + PUR Beschichtung / Schutzklasse II luminaire for combined escape route marking and orientation / RAL7042 + PUR coating / protection class II
TL DE 10 Z RAL DIM	136015302x*	Fluchtweg- und Orientierungsleuchte / RAL7042 + PUR Beschichtung / dimmbare Seitenstreifen luminaire for combined escape route marking and orientation / RAL7042 + PUR coating / dimmable lateral lighting
TL DE 10 Z RAL DIM SK II	136015303x*	Fluchtweg- und Orientierungsleuchte / RAL7042 + PUR Beschichtung / dimmbare Seitenstreifen / Schutzklasse II luminaire for combined escape route marking and orientation / RAL7042 + PUR coating / dimmable lateral lighting / protection class II

*x: Kabeleinführung: 0000000001 KE **unten** | 0000000002 KE **oben** | 0000000003 KE **hinten**
 *x: cable entry point: 0000000001 cep **at bottom** | 0000000002 cep **at top** | 0000000003 cep **at the rear**