

TL DE 30 R SOS



V4A



IP65



IK08 | 5 JOULE



Hinweisleuchte Notruf / SOS in rechteckiger Bauform
luminaire for emergency call / SOS in rectangular shape

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Leuchte zur Kennzeichnung von Notruf/SOS-Stellen in Straßentunneln, speziell konzipiert für Anbaumontage an gerader oder gewölbter Tunnelwand. Gehäuse in rechteckiger Bauform. Zuverlässige senkrechte Ausrichtung der Leuchte durch flexible Wandhalterung, variable Kabeleinführung und Kabelquerschnitt (nach Absprache). Die Leuchte ist mittels Schrauben verschlossen, nach dem Öffnen ist das Oberteil (Deckel) gegen Herunterfallen gesichert.

Luminaire for marking emergency/SOS points in road tunnels, specially designed for surface mounting on straight or curved tunnel walls. Rectangular housing. Reliable vertical alignment of the light thanks to flexible wall bracket, variable cable entry and cable cross-section (by arrangement). The light is closed with screws; after opening, the upper part (cover) is secured against falling.

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

GEHÄUSE | HOUSING

Material <i>material</i>	Edelstahl V4A (1.4571), DIN EN 10088 Anforderungskategorie I (ZTV-ING) <i>Stainless steel V4A (1.4571) DIN EN 10088 requirement class I (ZTV-ING)</i>
Oberfläche <i>surface</i>	natur, gebeizt und passiviert <i>natural, pickled and passivated</i>
Scheibe <i>pane</i>	ESG 5 mm nach DIN EN 62262 <i>ESG 5 mm according to DIN EN 62262</i>
Maße <i>dimension</i>	630 / 706 x 445 (+110) x 153mm (HxBxT)
Gewicht <i>weight</i>	20 kg
Schutzart <i>protection degree</i>	IP65
Schutzklasse <i>protection class</i>	I (optional II)
Schlagfestigkeit <i>impact resistance</i>	IK08
Druckwasser- festigkeit <i>water pressure resistance</i>	6 bar
Anschlussspannung <i>supply voltage</i>	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung <i>power rating</i>	30 VA / 28,5 W
Anschlussklemme <i>connection terminal</i>	2x 4x4mm ²
Kabeleinführung <i>cable entry</i>	1x M25

LEUCHTMITTEL | ILLUMINANTS

Piktogramm <i>pictogram</i>	2x LED-Panel	≥ 200cd/m ²
--------------------------------	--------------	------------------------

OPTIONEN | OPTIONS



**SIGNALLEUCHTE
BLITZ**
SIGNAL LUMINAIRE
FLASH



**SIGNALLEUCHTE
BLINK**
SIGNAL LUMINAIRE
BLINK



**SIGNALLEUCHTE
RUNDUM**
SIGNAL LUMINAIRE
ROTATION



**SONDER-
PIKTOGRAMME**
SPECIAL
PICTOGRAMS



**VERLÄNGERUNG
WAND AUSLEGER**
EXTENSION
WALL BRACKET



SCHUTZKLASSE II
PROTECTION CLASS II

gemäß RABT / EABT
according to RABT / EABT

gemäß DIN 67524-1
according to DIN 67524-1



Made in Germany

TECHNISCHE DATEN SIGNALLEUCHTE | SPECIFICATIONS SIGNAL LUMINAIRE

Signal leuchte signal luminaire	Anschluss spannung supply voltage	Blitz- / Blinkfrequenz flash / blink frequency	Lebensdauer durability	Haube hood
	230 V / 50 Hz	1 Hz	50.000 h	gelb yellow
	230 V / 50 Hz	1 Hz	50.000 h	gelb yellow
	230 V / 50 Hz	-	50.000 h	gelb yellow

BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no	Erklärung definition
TL DE 30 R SOS Z WA	1360183001	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated
TL DE 30 R SOS Z WA BL	1360183011	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Blitzleuchte luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED flash
TL DE 30 R SOS Z WA BLK	1360183012	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Blinkleuchte luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED blinking
TL DE 30 R SOS Z WA RU	1360183013	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Rundumleuchte luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED rotating beacon
TL DE 30 R SOS Z WA SK II	1360183021	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / Schutzklasse II luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / protection class II
TL DE 30 R SOS Z WA SK II BL	1360183031	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Blitzleuchte / Schutzklasse II luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED flash / protection class II
TL DE 30 R SOS Z WA SK II BLK	1360183032	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Blinkleuchte / Schutzklasse II luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED blinking / protection class II
TL DE 30 R SOS Z WA SK II RU	1360183033	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Rundumleuchte / Schutzklasse II luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED rotating beacon / protection class II