

TL DE 30 D SOS



V4A



IP65



IK08 | 5 JOULE



Hinweisleuchte Notruf / SOS in dreieckiger Bauform
luminaire for emergency call / SOS in triangular shape

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Leuchte zur Kennzeichnung von Notruf/SOS-Stellen in Straßentunneln, speziell konzipiert für Anbaumontage an gerader oder gewölbter Tunnelwand. Gehäuse in dreieckiger Bauform. Zuverlässige senkrechte Ausrichtung der Leuchte durch flexible Wandhalterung, variable Kabeleinführung und Kabelquerschnitt (nach Absprache). Die Leuchte ist mittels Schrauben verschlossen, nach dem Öffnen ist das Oberteil (Deckel) gegen Herunterfallen gesichert.

Luminaire for marking emergency/SOS points in road tunnels, specially designed for surface mounting on straight or curved tunnel walls. Triangular housing. Reliable vertical alignment of the light thanks to flexible wall bracket, variable cable entry and cable cross-section (by arrangement). The light is closed with screws; after opening, the upper part (cover) is secured against falling.

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

GEHÄUSE | HOUSING

Material
material Edelstahl V4A (1.4571), DIN EN 10088
Anforderungskategorie I (ZTV-ING)
*Stainless steel V4A (1.4571) DIN EN-10088
requirement class I (ZTV-ING)*

Oberfläche
surface natur, gebeizt und passiviert
natural, pickled and passivated

Scheibe
pane ESG 5 mm nach DIN EN 62262
ESG 5 mm according to DIN EN 62262

Maße
dimension 550/626 x 501 x 480-540mm (HxBxT)

Gewicht
weight 21 kg

Schutzart
protection degree IP65

Schutzklasse
protection class I (optional II)

Schlagfestigkeit
impact resistance IK08

**Druckwasser-
festigkeit**
*water pressure
resistance* 6 bar

Anschlussspannung
supply voltage 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung
power rating 12,5 VA / 10,5 W

Anschlussklemme
connection terminal 2x 4x4mm²

Kabeleinführung
cable entry 1x M25

LEUCHTMITTEL | ILLUMINANTS

Piktogramm
pictogram 1x LED-Panel $\geq 200\text{cd/m}^2$

OPTIONEN | OPTIONS



**SIGNALLEUCHTE
BLITZ**
SIGNAL LUMINAIRE
FLASH



**SIGNALLEUCHTE
BLINK**
SIGNAL LUMINAIRE
BLINK



**SIGNALLEUCHTE
RUNDUM**
SIGNAL LUMINAIRE
ROTATION



**SONDER-
PIKTOGRAMME**
SPECIAL
PICTOGRAMS



**VERLÄNGERUNG
WAND AUSLEGER**
EXTENSION
WALL BRACKET



SCHUTZKLASSE II
PROTECTION CLASS II

gemäß RABT / EABT
according to RABT / EABT

gemäß DIN 67524-1
according to DIN 67524-1



Made in Germany

TECHNISCHE DATEN SIGNALLEUCHTE | SPECIFICATIONS SIGNAL LUMINAIRE

Signalleuchte signal luminaire	Anschlussspannung supply voltage	Blitz- / Blinkfrequenz flash / blink frequency	Lebensdauer durability	Haube hood
	230 V / 50 Hz	1 Hz	50.000 h	gelb yellow
	230 V / 50 Hz	1 Hz	50.000 h	gelb yellow
	230 V / 50 Hz	-	50.000 h	gelb yellow

BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung designation	Art.-Nr. item no	Erklärung definition
TL DE 30 D SOS Z WA	1360193001	Hinweisleuchte Notruf / SOS / natur gebeizt und passiviert luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated
TL DE 30 D SOS Z WA BL	1360193011	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Blitzleuchte luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED flash
TL DE 30 D SOS Z WA BLK	1360193012	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Blinkleuchte luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED blinking
TL DE 30 D SOS Z WA RU	1360193013	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Rundumleuchte luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED rotating beacon
TL DE 30 D SOS Z WA SK II	1360193021	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / Schutzklasse II luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / protection class II
TL DE 30 D SOS Z WA SK II BL	1360193031	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Blitzleuchte / Schutzklasse II luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED flash / protection class II
TL DE 30 D SOS Z WA SK II BLK	1360193032	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Blinkleuchte / Schutzklasse II luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED blinking / protection class II
TL DE 30 D SOS Z WA SK II RU	1360193033	Hinweisleuchte SOS / natur gebeizt und passiviert / mit Rundumleuchte / Schutzklasse II luminaire for emergency call / SOS / natural pickled and passivated / with LED rotating beacon / protection class II