

SYSTEMVERTEILER E30 smart

Systemverteiler | *sub distribution*

für Anlagentyp
for type

CPS smart L, Li

CPS smart XL, XLi



BESCHREIBUNG | *DESCRIPTION*

Systemverteiler mit Funktionserhalt für 30 Minuten

sub distribution with functional integrity for 30 minutes

Schutzart <i>protection degree</i>	IP54
Schutzklasse <i>protection class</i>	II
Gehäuse <i>housing</i>	Brandschutzgehäuse E30, lichtgrau ähnlich RAL 7035 <i>fire protection cabinet E30 light grey RAL 7035</i>

TECHNISCHE DATEN | *SPECIFICATIONS*

Typ <i>type</i>	Maße (HxBxT) <i>dimensions (HxWxD)</i>	Abgangskreise <i>output circuits</i>	Gewicht inkl. Einbauten <i>weight incl. built-in components</i>
UV8-4	414 x 414 x 218 mm	4	23 kg
UV8-8	414 x 414 x 218 mm	8	23 kg
UV16-12	628 x 428 x 275 mm	12	47 kg
UV16-16	628 x 428 x 275 mm	16	48 kg
UV24-20	778 x 428 x 275 mm	20	57 kg
UV24-24	778 x 428 x 275 mm	24	59 kg
UV48-28	778 x 678 x 275 mm	28	80 kg
UV48-32	778 x 678 x 275 mm	32	81 kg
UV48-36	778 x 678 x 275 mm	36	82 kg
UV48-40	778 x 678 x 275 mm	40	84 kg
UV48-44	778 x 678 x 275 mm	44	85 kg
UV48-48	778 x 678 x 275 mm	48	87 kg

